

Fúrógépek B széria

| | | B50E | B40E | B35A |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Max. fúrési kapacitás acélba 60kg | mm | 50 | 40 | 35 |
| Max. fúrési kapacitás öntöttvasba 200HB | mm | 60 | 50 | 45 |
| Menetvágás acélba 60 kg | | M - 36 | M - 24 | M - 22 |
| Menetvágás öntöttvasba 200 HB | | M - 42 | M - 40 | M - 35 |
| Mozgási elv | | Fogas | Fogas | Fogas |
| Automata előtolás | | Igen | Igen | Igen |
| Kuplung | | Elektromos | Elektromos | Mechanikus |
| Főorsó előtolás | | 4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4) | 4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4) | 3 (0,12 - 0,24 - 0,4) |
| Fokozatok és fordulatszám | ford/perc | (12) 52 -1400 | (12) 52 -1400 | (12) 75 - 2020 |
| Motor teljesítmény | kW | 3 | 2,2 | 1,5 |
| Főorsókúp | | MT4 | MT4 | MT4 |
| Orsó kinyúlás / Fúrési mélység | mm | 240 | 200 | 190 |
| Orsó - oszlop távolság | mm | 360 | 360 | 340 |
| Oszlopátmérő | mm | 180 | 160 | 140 |
| Asztalméret | mm | 580 x 460 | 580 x 460 | 540 x 440 |
| Géptalp mérete | mm | 445 x 435 | 445 x 435 | 415 x 400 |
| Orsó - asztal távolság | mm | 585 | 590 | 610 |
| Orsó - géptalp távolság | mm | 1170 | 1175 | 1195 |
| T horony mérete az asztalon | mm | 2 - T14 | 3 - T14 | 2 - T14 |
| T horony mérete a géptalpon | mm | 2 - T14 | 2 - T14 | 2 - T14 |
| Elektromos feszültség | V | 220/380 V - 50/60 Hz | 220/380 V - 50/60 Hz | 220/380 V - 50/60 Hz |
| Méretek | mm | 950 x 680 x 2405 | 940 x 680 x 2405 | 885 x 640 x 2295 |
| Nettó / bruttó tömeg | kg | 670/730 | 655 / 710 | 565 / 615 |

| Alapfelszereltség |
|---|
| Digitális fordulatszám kijelző |
| Digitális mélységmérő |
| Motoros asztal |
| Dönthető és fordítható asztal |
| Mélységbeállítás |
| Kúpkütyő |
| Hűtőfolyadék berendezés |
| Irányváltós menetvágó funkció (minden modell kivéve B30A) |
| MT3 Főorsókúp |
| Gyorszorítású fúrótokmány 1 -13mm |
| Nagy pontosságú csillagkerék |
| Munka lámpa |
| Kezelőszerszámok |
| CE megfelelés |



Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.

Fúrógépek B széria

| | | B32IE | B30A |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Max. fúrési kapacitás acélba 60kg | mm | 32 | 35 |
| Max. fúrési kapacitás öntöttvasba 200HB | mm | 42 | 35 |
| Menetvágás acélba 60 kg | | M - 22 | M - 20 |
| Menetvágás öntöttvasba 200 HB | | M - 32 | M - 30 |
| Mozgási elv | | Fogas | Fogas |
| Automata előtolás | | Igen | Igen |
| Kuplung | | Elektromos | Mechanikus |
| Főorsó előtolás | | 3 (0,1 - 0,2 - 0,4) | 3 (0,1 - 0,2 - 0,4) |
| Fokozatok és fordulatszám | ford/perc | (12) 125 - 3030 | (12) 125 - 3030 |
| Motor teljesítmény | kW | 1 / 1,2 | 1 / 1,2 |
| Főorsókúp | | MT4 | MT4 |
| Orsó kinyúlás / Fúrési mélység | mm | 155 | 155 |
| Orsó - oszlop távolság | mm | 320 | 320 |
| Oszlopátmérő | mm | 120 | 120 |
| Asztalméret | mm | 500 x 420 | 500 x 420 |
| Géptalp mérete | mm | 370 x 363 | 370 x 360 |
| Orsó - asztal távolság | mm | 620 | 625 |
| Orsó - géptalp távolság | mm | 1265 | 1180 |
| T horony mérete az asztalon | mm | 2 - T14 | 2 - T14 |
| T horony mérete a géptalpon | mm | 2 - T14 | 2 - T14 |
| Elektromos feszültség | V | 220/380 V - 50/60 Hz | 220/380 V - 50/60 Hz |
| Méreték | mm | 880 x 515 x 2220 | 815 x 510 x 2140 |
| Nettó / bruttó tömeg | kg | 510 / 560 | 430 / 475 |

| Alapfelszereltség |
|---|
| Digitális fordulatszám kijelző |
| Digitális mélységmérő |
| Motoros asztal |
| Dönthető és fordítható asztal |
| Mélységbeállítás |
| Kúpküjtő |
| Hűtőfolyadék berendezés |
| Irányváltós menetvágó funkció (minden modell kivéve B30A) |
| MT3 Főorsókúp |
| Gyorsszorítású fúrótokmány 1 -13mm |
| Nagy pontosságú csillagkerék |
| Munka lámpa |
| Kezelőszerszámok |
| CE megfelelés |



Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.