

Fúrógépek M széria

		M25R	M30R
Max. fúrési kapacitás acélba 60kg	mm	25	35
Max. fúrési kapacitás öntöttvasba 200HB	mm	35	40
Menetvágás acélba 60 kg		M - 18	M - 20
Menetvágás öntöttvasba 200 HB		M - 25	M - 30
Mozgási elv		Fogas	Fogas
Előtolás		Manuális	Manuális
Kuplung		-	-
Előtölési fordulat és fokozatok		-	-
Orsó fokozat és fordulatszám	ford/perc	(6) 125 - 2825	(12) 125 - 3030
Motor teljesítmény	kW	0,75	1 / 1,2
Főorsókúp		MT3	MT4
Orsó kinyúlás / Fúrési mélység	mm	110	160
Orsó - oszlop távolság	mm	240	320
Oszlopátmérő	mm	100	120
Asztalméret	mm	400 x 330	500 x 420
Géptalp mérete	mm	310 x 340	370 x 360
Orsó - asztal távolság	mm	675	625
Orsó - géptalp távolság	mm	1140	1180
T horony mérete az asztalon	mm	2 - T12	2 - T14
T horony mérete a géptalpon	mm	2 - T14	2 - T14
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méretek	mm	700 x 460 x 1925	835 x 510 x 1730
Nettó / bruttó tömeg	kg	410 / 455	430 / 475

Alapfelszereltség
Dönthető és fordítható asztal
Mélységbeállítás
Kúпкиütő
Hűtőfolyadék berendezés
MT3 Főorsókúp
Gyorszorítású fúrótokmány 1 - 13mm
Munka lámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés



Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.