

## Fúrógépek TS széria

		TS25	TS32IE
Max. fúrési kapacitás acélba 60kg	mm	25	35
Max. fúrési kapacitás öntöttvasba 200HB	mm	35	42
Menetvágás acélba 60 kg		M - 18	M - 22
Menetvágás öntöttvasba 200 HB		M - 25	M - 32
Mozgatási elv		Fogaskerék	Fogaskerék
Előtolás		Manuális	Automatikus
Kuplung		-	Elektromos
Előtolási fordulat és fokozatok		-	3 (0,1 - 0,2 - 0,3)
Orsó fokozat és fordulatszám	ford/perc	(6) 125 - 2825	(12) 125 - 3030
Motor teljesítmény	kW	0,75	1 / 1,2
Főorsókúp		MT3	MT4
Orsó kinyúlás / Fúrési mélység	mm	110	155
Orsó - oszlop távolság	mm	240	320
Oszlopátmérő	mm	100	120
Asztalméret	mm	310 x 340	400 x 360
Géptalp mérete	mm	-	-
Orsó - asztal távolság	mm	-	-
Orsó - géptalp távolság	mm	650	685
T horony mérete az asztalon	mm	2 - T14	2 - T12
T horony mérete a géptalpon	mm	-	-
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méretek	mm	700 x 460 x 1425	810 x 460 x 1640
Nettó / bruttó tömeg	kg	370 / 410	395 / 435

Alapfelszereltség
Mélységmérő
Kúpküítő
MT2 morsekúp átalakító MT3 - MT2 és MT3 - MT1
Gyorszorítású fúrótokmány 1 - 13mm
Munka lámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**